

BAS Vertriebs GmbH - Semmelweisstr. 8 - 82152 Planegg

Gemeinde
Denklingen
Hauptstr. 23

86920 Denklingen

Angebot

Vorgangsnummer	
Belegnummer	2017-150752
Datum	11.04.2017
Kundennummer	D52500
Vertreter	Markus Fuchs

Anfrage Jahresbedarf Feuerwehren 2017

Versandart: Anlieferung ab Planegg Lieferbedingung: frei

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
		FF Denklingen				
1	163839	Turbo-Spritze AWG 2235 C, EN 15 182-2:2007-05 Typ 3. Anschluss Storz C, 60-130-235 l/min., ohne Griff. Einstellung der Durchflussmenge mittels Drehring, Öffnen und Schließen über Bügelgriff. Wassertröpfchen gefüllter Sprühkonus, verstellbar 0-120°. Mit 2 Pointern zum Ertasten der eingestellten Durchflussmenge und Strahlform, Kupplungsanschluss auch unter Druck drehbar, ca. 2,5 kg.	1 Stk	330,00	330,00	101
2	221569	SWISSPHONE-Funkmeldeempfänger QUATTRO Mi, 4 Schleifen, 3,5 µV/m Anrufempfindlichkeit im 4m-Band (5 µV/m Anrufempfindlichkeit im 2m-Band), 10, 100, 1000er Schleifengruppe. Lautstärkeeinstellung über Programmierung, beleuchtetes Display mit 4-Segment-Anzeige, 4 Alarmspeicher. Betriebszeiten ca. 60/150/200 Std. mit NiCd-/NiMH-Akku/Mignonzelle. Einfache Programmierung durch Aufbereitung der Empfangsfrequenz mittels PLL. Alarmierung über Vibrator, Anruf-LED und akustischen Alarm, Alarmsignal bis 85 dB/A, Durchsage bis 76 dB/A. Frei programmierbare Alarmwiederholung, Ladezustandsanzeige im Display, Schutzklasse IP 54, (HxBxT) 78x53x24 mm, ca. 112 g (mit Akku). Lieferumfang: Funkmeldeempfänger, NiMH-Akku, Heimplatzsatz und Stabantenne. *** Keine Mithörfunktion möglich *** Kanal/Frequenz: 26002 Codierung:	3 Stk	355,00	1.065,00	101
3	313644	Feuerwehr-Haltegurt FHA, EN 358, DIN 14927:2015-05, aus schwarzem Polyesterband, schwer entflammbar, 85 mm breit, Zweidornschnalle DIN 7274-C, Beiltaschenbegrenzungsriemen, eine feste Fangöse mit Sicherungsseil aus Polyester in Chromlederhülle, Ø 12 mm, 800 mm lang, Sicherungsseil beiderseits mit Spleißaugen, auf der einen Seite Karabinerhaken mit Multifunktionsöse, mit Schraubsicherung Lieferbare Größen: I-IV Größen: I/3, II/5, III/2	10 Stk	24,50	245,00	101

Übertrag 1.640,00

BAS Vertriebs GmbH
Brand- und Arbeitsschutz
Semmelweisstr. 8
82152 Planegg
info@bas-brandschutz.de
www.bas-brandschutz.de

Telefon: +49 (0) 89 | 893136-0
Telefax: +49 (0) 89 | 893136-30
Amtsgericht München, HRB 61941
Geschäftsführer Jens-Peter Hillmann,
Markus Fuchs
USt-IdNr. DE 128215588

Raiffeisenbank München Süd eG | BLZ 701 694 66 | Nr. 124 575
IBAN DE33 7016 9466 0000 1245 75 | BIC GENO DE F1 M03
Postbank München | BLZ 700 100 80 | Nr. 232 444 800
IBAN DE53 7001 0080 0232 4448 00 | BIC PBNK DE FF
Raiffeisenverband Salzburg | BLZ 350 00 | Nr. 16 168 83
IBAN AT20 3500 0000 10601 6883 | BIC RVSA AT 2S

gfd

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
4	284780	Mehrzweckzug DIN 14800-MZ 16, DIN 14800-5:2013-12, Fabrikat greifzug, gelagert in 2 Aluminiumkästen DIN 14880-1-LM mit Facheinteilung und Aufschrift "Mehrzweckzug MZ 16", (LxBxH) 600x400x220 mm, Gesamtgewicht ca. 62,5 kg Inhalt Kasten 1: 1 Mehrzweckzug MZ 16 (T 516 D, Fabrikat greifzug) 1 Hebelrohr 2 Ersatzscherstifte 1 Kantenreiter 50 kN Inhalt Kasten 2: 1 Umlenkrolle, klappbar, einrollig, für eine Zugkraft von 50 kN 2 Rundschlingen DIN EN 1492-2, Polyester, Tragfähigkeit 40 kN, Nutzlänge 2 m 1 Rundschlinge DIN EN 1492-2, Polyester, Tragfähigkeit 40 kN, Nutzlänge 4 m 3 Schäkel DIN 82101 A 4 Nicht im Kasten gelagert: 30 m Seil, Ø 11,5 mm, mit Lasthaken, auf Handhaspel Alternativ :	1 Stk	1.420,00	1.420,00	101
5	261710	Erdanker, Größe I, mit Schäkel 3 t verzinkt und 8 Heringen, für Greifzug T 516	1 Stk	168,00		101
6	316198	Schutzhandschuh SEIZ® JF, EN 420, Kat. I, EN 388, Leistungsstufen nach EN 388: Abriebfestigkeit 2, Schnittfestigkeit 1, Weiterreißfestigkeit 2, Stichfestigkeit 1. Handschuh speziell für die Jugendfeuerwehr, Innenhand, Rückhand und Stulpe aus Amara-Leder, Knöchelschutz auf der Rückhand, doppelter Klettverschluss für optimalen Sitz, seitlich angebrachter Ring und Haken, Farbe grau/schwarz mit gelb/silber/gelbem Streifen auf der Stulpe. Guter Schutz bei mechanischer Beanspruchung, abriebfest und atmungsaktiv Lieferbare Größen: 3 bis 10 Größen: 8/3, 9/4, 10/3	10 Paar	12,50	125,00	101
7	316312	Feuerwehrhandschuh SEIZ® ONE-4-ALL, DIN EN 659:2008-06. Auch als THL-Handschuh einsetzbar, Leistungsstufen nach DIN EN 388:2003-12: Abriebfestigkeit 3, Schnittfestigkeit 4, Weiterreißkraft 3, Durchstichkraft 3. Rückhand aus flammfestem Kevlar®, Innenhand, Knöchelschutz und Fingerkuppenverstärkung aus Spaltleder, Futter aus Kevlar® mit eingearbeiteter 2-Membrane, wasserdicht und atmungsaktiv, Stulpenunterseite aus Kevlar®. Sehr gutes Tastgefühl bei hoher Schnitt- und Abriebfestigkeit. Schwarz, Länge ca. 33 cm. Lieferbare Größen: 6-12 Größen: 9/5, 10/5	10 Paar	49,80	498,00	101

Übertrag 3.683,00

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
Alternativ :						
8	731168	Feuerwehrhandschuh ROSENBAUER SAFE GRIP 3, DIN EN 659:2008-06. Rückhand Aramidkombination mit rückseitig aufkaschiertem Paraaramid-Vlies als Hitze- und Schnittschutz. Innenhand carbon-/silikonbeschichtete Doubleface Ware bestehend aus Nomex und Paraaramid für hervorragenden Tragekomfort, höchste Abriebfestigkeit und sehr gute Haftung bei glatten und nassen Oberflächen. Membrane Gore-Tex X-TRAFIT Insert, Futter Strickware aus Nomex/Kevlar. Hervorragende Schnittfestigkeit durch Beimischung von mineralischen Komponenten im Verstärkungsmaterial, Schlagschutzprotektoren an der Außenhand. Sehr gutes Tastgefühl und optimale Passform durch dreidimensionalen, ergonomischen Schnitt, Bewegungsfalten an den Fingergelenken. Elastische Verengung am Handgelenk, Weitenverstellung am Stulpenende mit Klettverschluss, Befestigungsring. Farbe dunkelblau mit silber reflektierenden Paspellierungen, Reflexstreifen gelb/silber/gelb auf der Stulpe, Länge ca. 35 cm Lieferbare Größen: 6-12 Größen: 9/5, 10/5	10 Paar	84,00		101
Alternativ :						
9	316263	Feuerwehrhandschuh SEIZ® Thermo-Fighter, DIN EN 659:2008-06. Innenhand hitzebeständiges, imprägniertes Spezialleder, Rückhand aus NOMEX® mit Knöchelabsorbieren, weite Stulpe aus NOMEX®, Gummibandraffung am Handgelenk, doppeltes Verschlusssystem für sehr guten Sitz, seitlich Ring- und Karabinerhaken. Futter SEIZ® Senso Touch lining system mit GORE-TEX® Non Woven Membrane. Dunkelblau/schwarz, Länge ca. 36 cm. Lieferbare Größen: 6-12 Größen: 9/5, 10/5	10 Paar	69,80		101
10	230915	Gerätesatz Absturzsicherung gfd DIN 14800-17:2015:11, zugelassen für Nutzgewicht bis 140 kg. Satz besteht aus 1 Auffang- und Haltegurt AVAO BOD FAST, DIN EN 361, DIN EN 358, DIN EN 813, Größe 1 bzw. 2 1 Dynamikseil APOLLO DRY COVER, DIN EN 892, Länge 60 m, Ø 11 mm, scharfkantengeeignet 15 Bandschlingen, DIN EN 354, DIN EN 795, DIN EN 566, Nennbruchlast 26 kN, Länge 0,8 m 2 Bandschlingen, DIN EN 354, DIN EN 795, DIN EN 566, Nennbruchlast 26 kN, Länge 1,5 m 17 Verbindungselemente Am'D SCREW-LOCK, DIN EN 362, DIN EN 12275, mit Schraubverschluss 1 Verbindungselement WILLIAM TRIACT-LOCK, DIN EN 362, DIN EN 12275, mit HMS-Doppelverschluss-Karabiner 1 Verbindungsmittel ABSORBICA, DIN EN 355, mit Bandfalldämpfer und Rohrhaken 1 Verbindungselement OMNI TRIACT-LOCK, DIN EN 362, zur Befestigung des ABSORBICA-Y am Auffanggurt 1 Verbindungsmittel GRILLON, DIN EN 358, 2 m, zur Arbeitsplatzpositionierung 2 Paar Schutzhandschuhe X-GRIP, DIN EN 388 1 Transportsack, 45 l Volumen Bei Bestellung ist die Größe des Auffanggurts anzugeben (1=S-L oder 2=L-XXL) Größe:	1 Stk	845,00	845,00	101

Übertrag 4.528,00

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
11	230809	Auffanggurt PETZL AVAO BOD FAST, CE EN 361:2002, EN 358:2000, EN 813. Auffang- und Haltegurt für die Arbeitsplatzpositionierung. Sternale und dorsale Auffangöse zum Anbringen eines Auffangsystems, eine zentrale Halteöse und 2 seitliche Halteösen ermöglichen verschiedene Konfigurationen bei der Arbeitsplatzpositionierung, Beinschlaufen mit automatischen FAST-Schnallen zum leichten Öffnen und Schließen ohne Veränderung der Einstellung, ca. 2,27 kg (Größe 2) Lieferbare Größen 1 (Körpergröße 165-185 cm) und 2 (Körpergröße 175-200 cm) Größen:	2 Stk	188,68	377,36	101
12	230000/KR	INDUSTRIE 11 mm Halbstatisches Polyamid-Kernmantelseil. Durchmesser: 11 mm. Farben: Rot/Weiß. Blau/Weiß. Gelb/Weiß, Weiß. Optional mit vernähtem Ende. Gewicht: 73 g/m. Zugfestigkeit: 3000 daN (kg). Bruchlast: 2100 daN (kg) mit Achterknoten, 2400 daN (kg) mit 2 vernähten Seilenden und Kunststoffkauschen. Fangstoß: 5,1 kN (Faktor 0,3). Normen: CE EN 1891 Typ A. Farbe: Weiß Länge: 100m Artikel-Nr.: CRO11INDW2T100	1 Stk	145,00	145,00	101
13	230000/KR	INDUSTRIE 11 mm Halbstatisches Polyamid-Kernmantelseil. Durchmesser: 11 mm. Farben: Rot/Weiß. Blau/Weiß. Gelb/Weiß, Weiß. Optional mit vernähtem Ende. Gewicht: 73 g/m. Zugfestigkeit: 3000 daN (kg). Bruchlast: 2100 daN (kg) mit Achterknoten, 2400 daN (kg) mit vernähtem Seilende. Fangstoß: 5,1 kN (Faktor 0,3). Normen: CE EN 1891 Typ A. Farbe: Blau/Weiß Länge: 60m Artikel-Nr.: ND11BT060	1 Stk	100,00	100,00	101
14	270551	Ölbindemittel ABSODAN Plus, Typ III/R, zugelassen gemäß den Anforderungen an Chemikalienbindemittel des Umweltbundesamtes. Öl- und Chemikalienbinder auf Kieselgur-Basis, schnellwirkend, mit hohem Aufnahmevermögen, auch geeignet zur Aufnahme des Dieselsatzes „AdBlue“, staubarm, leicht aufzufegen, rutschfest, nicht brennbar, chemisch inaktiv (Ausnahme Flusssäure). Bindet Öle, Säuren und Laugen, feuergefährliche und brennbare Flüssigkeiten, wässrige und polare Flüssigkeiten. Schüttgewicht ca. 525 g/l, Korngröße 0,5-1 mm, Aufnahme Heizöl EL je Sack ca. 16 l PE-Tragesack 40 l/20 kg	10 Stk	9,80	98,00	101
Zwischensumme					5.248,36	

FF Dienhausen

Stiefel Jori durch uns nicht lieferbar. Alternativ bieten wir an:

1	316006	Feuerwehr-Schnürstiefel VÖLKL® Primus 21, DIN EN 15090:2012-04, Kategorie F2A CI HI3 SRC. Obermaterial glattes Waterproofleder, Sympatex Moisture-Tech-Membrane, Schafrand- und Knöchelschutzpolsterung, abriebfeste Spitzenschutzkappe, Anziehschlaufe, Schnürsystem mit Schnelleinstieg, Reißverschluss mit Griffstück aus Leder, feuerfeste NOMEX®-Schnürsenkel. Direkt angeformte Gummi/PU-Sohle, Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, Schafthöhe ca. 21 cm, Farbe schwarz, rot abgesetzte Nähte, Reflexstreifen silber seitlich und im Fersenbereich.ca. 1150 g Lieferbare Größen: 36-50, 10% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48 Größen: 41, 44, 47	3 Paar	110,00	330,00	101
---	--------	---	--------	--------	--------	-----

Übertrag 5.578,36

BAS Vertriebs GmbH
Brand- und Arbeitsschutz
Sammelweisstr. 8
82152 Planegg
info@bas-brandschutz.de
www.bas-brandschutz.de

Telefon: +49 (0) 89 | 893136-0
Telefax: +49 (0) 89 | 893136-30
Amtsgericht München, HRB 61941
Geschäftsführer Jens-Peter Hillmann,
Markus Fuchs
USt-IdNr. DE 128215588

Raiffeisenbank München Süd eG | BLZ 701 694 66 | Nr. 124 575
| IBAN DE33 7016 9466 0000 1245 75 | BIC GENO DE F1 M03
Postbank München | BLZ 700 100 80 | Nr. 232 444 800
| IBAN DE53 7001 0080 0232 4448 00 | BIC PBNK DE FF
Raiffeisenverband Salzburg | BLZ 350 00 | Nr. 16 168 83
| IBAN AT20 3500 0000 10601 6883 | BIC RVSA AT 2S

gfd

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
Alternativ :						
2	316005	Feuerwehr-Schnürstiefel VÖLKL® Primus 21 CS, DIN EN 15090:2012-04, Kategorie F2A CI HI3 SRC, Schnitenschutz DIN EN ISO 17249:2007-07 Klasse 2. Obermaterial glattes Waterproofleder, Sympatex Moisture-Tech-Membrane, Schafrand- und Knöchelschutzpolsterung, abriebfeste Spitzenschutzkappe, Anziehschlaufe, Schnürsystem mit Schnelleinstieg, Reißverschluss mit Griffstück aus Leder, feuerfeste NOMEX®-Schnürsenkel. Direkt angeformte Gummi/PU-Sohle, Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, Schafthöhe ca. 21 cm, Farbe schwarz, ca. 1150 g Rot abgesetzte Nähte, rote Einlage seitlich am Schafrand, Reflexstreifen silber seitlich und im Fersenbereich Lieferbare Größen: 36-50, 10% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48 Größen: 41, 44, 47	3 Paar	125,00		101
3	140736	Druckschlauch Synthetic weiß, DIN 14811/A2:2014-08 Typ A 110-20-KL1-K. Gewebe 100% Polyester, rundgewebt in Körperbindung mit 3-fach gezwirnter Kette. Gummierung hochwertiger synthetischer Kautschuk, sehr leicht und besonders dünnwandig, durch Vulkanisation mit dem Gewebe dauerhaft verbunden. Verrottungsfest, wärme- und kalteunempfindlich, pflegeleicht. Durch verstärkte Gewebekonstruktion besonders widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Größe A 110, Länge 20 m, unbeschichtet, Farbe naturweiß, mit Druckkupplungen, Einbindendraht Edelstahl	1 Stk	150,00	150,00	101
4	253230	Ladegerät 230 V für 3 Handlampen ADALIT L-2000 oder L-3000, Ladezeit 9 h, Überladungsschutz, nach Beendigung des Ladevorgangs erfolgt automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung, Ladezustandsanzeige über LED. Gehäuse mit Standfüßen, Netzteil zum Anschluss an 230 V, Schutzart IP 54, (LxBxH) 102x227x62 mm, ca. 1,0 kg	1 Stk	212,00	212,00	101
Zwischensumme					692,00	
FF Epfach						
1	311625	Blouson Jugendfeuerwehr, 65% Baumwolle/35% Polyester dunkelblau, Vor- und Rückenpasse in warnorange, abgerundeter Stehkragen, Vorderkante mit verdecktem Reißverschluss, 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss, Reflexstreifen 2,5 cm über den Patten, auf dem Rücken 5 cm breiter und 30 cm langer Reflexstreifen, Klettband für Namenstreifenbefestigung über der linken Brusttasche, Ärmel mit Bündchen und Schlitz, durch Klettband verstellbar, aufgesetzter Bund mit 5 cm breitem, verstepptem Gummiband mit Verlängerungslasche und Klettverschluss, Ärmelabzeichen DJF. Lieferbare Größen 128/134 - 164/170, 44 - 64, 90/94, 98/102, 106/110, 10% ÜG-Zuschlag für Gr. 56, 58, 106/110, 15%, ÜG-Zuschlag für Gr. 60, 62, 64 Größen:	6 Stk	16,00	96,00	101

Übertrag 6.036,36

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis	SC
2	311635	Latzhose Jugendfeuerwehr 65% Baumwolle/35% Polyester dunkelblau, zwei Seitentaschen als Flügeltasche, 2 Schenkeltaschen mit Patte, Klettverschluss und Quetschfalte, Hosenabschluss durch Klettband verstellbar, 20 cm vom Hosenbeinende ein 2,5 cm breiter Rundumreflexstreifen, Vorderlatz mit aufgesetzter Latztasche mit Patte und Klettverschluss, Hosenschlitz mit Reißverschluss, elastische Träger mit Schnalle Lieferbare Größen 128/134 - 164/170, 44 - 64, 90/94, 98/102, 106/110, 10% ÜG-Zuschlag für Gr. 56, 58, 106/110, 15%, ÜG-Zuschlag für Gr. 60, 62, 64 Größen:	6 Stk	17,00	102,00	101
3	316022	Schaftstiefel DIN EN 15090:2012-04, Kategorie F2A. Aus schwarzem, genarbttem Vollrindleder, mit Knöchelpolster. Fußteil ledergefüllt, durchtrittsichere Sohle, Schafttrandpolster, Rutschriemen, Lederanziehschlaufen. Schafthöhe ca. 30 cm, ca. 980 g. Lieferbare Größen: 36-50, 25% Zuschlag für Gr. 49/50, Größen: 42/2, 45/2 Alternativ :	4 Paar	59,50	238,00	101
4	316003	Feuerwehr-Schaftstiefel VÖLKL Leutnant Pro, DIN EN 15090:2012-04, Kategorie F2A CI HI3 SRC. Obermaterial glattes Waterproofleder, Textilfutter, Knöchel- und Schafttrandpolsterung, abriebfeste Spitzenschutzkappe, Anziehschlaufen, direkt angeformte Gummi/PU-Sohle, öl-, benzin- und säurebeständig, Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, Schafthöhe ca. 31 cm, Farbe schwarz, Reflexstreifen silber senkrecht vorne und hinten am Schaft Lieferbare Größen 36-50, 10% ÜG-Zuschlag ab Gr. 48 Größen:	4 Paar	55,00		101
5	162533	Sammelstück DIN 14355:2007-12, Größe A-3B, Rückschlagklappen an allen Eingängen, Tragegriff, ca. 7,1 kg	2 Stk	305,00	610,00	101
6	220857	Hör-Sprechgarnitur für MOTOROLA MTP830/850, sehr leichter, einseitiger Kopfhörer mit Überkopfbügel, Inline-Sprechtaste mit Befestigungsclip und flexiblem Elektret-Schwanenhalsmikrofon	2 Stk	49,50	99,00	101
7	156865	Boden-Schlauchaufwickler BARTH ROLLY III, fahrbar, zum schnellen und mühelosen Aufrollen von B- und C-Druckschläuchen bis 20 m Länge an der Einsatzstelle. Einfaches Wickeln durch Hinwegschieben über den ausgelegten Schlauch, doppeltes Wickeln mittels Handkurbel, durch integrierten Freilauf kann der Schlauch immer unter Spannung gehalten werden, 2 Führungsscheiben ermöglichen sehr sauberes Wickeln, klappbare Handkurbel, einschiebbarer Griff für kompaktes Transportmaß zum Mitführen auf jedem Löschfahrzeug, aus Stahl, rot lackiert (LxB) 1400x430 mm, Transportmaß (LxB) 750x430 mm, ca. 11,6 kg Empfehlenswertes Zubehör: Abziehhilfe für doppelt gerollte Schläuche (Art.-Nr. 156866) Stützfuß klappbar (Art.-Nr. 156867) Alternativ :	1 Stk	495,00	495,00	101
8	156866	Abziehhilfe für Schlauchaufwickler BARTH ROLLY III (Art.-Nr. 156865), magnetisch haftende Hülse über der Wickelgabel ermöglicht das einfache Abwerfen von stramm und doppelt gewickelten Schläuchen. Die Abziehhilfe wird durch seitliches Kippen des ROLLY III zusammen mit dem Schlauch abgeworfen und kann der Schlauchrolle einfach entnommen werden, anschließend wird sie wieder am Schlauchaufwickler angebracht, ca. 0,6 kg	1 Stk	70,00		101

Übertrag 7.580,36

Pos.	Artikel	Bezeichnung	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis SC
9	156867	Alternativ : Stützfuß zum schnellen und sicheren Abstellen des Schlauchaufwicklers BARTH ROLLY III (Art.-Nr. 156865) an der Einsatzstelle. Der Stützfuß wird magnetisch am Wickelkörper gehalten und per Fuß ausgeklappt, beim Wickeln klappt der Fuß automatisch ein, ca. 0,6 kg	1 Stk	50,00	101
Zwischensumme					1.640,00

				Zwischensumme EUR	7.580,36	SC
zzgl. MwSt. mit Steuercode		101	19,00 % von	7.580,36	1.440,27	
				Endsumme EUR	9.020,63	

Zahlungsvereinbarungen:

21 Tage ohne Abzug 9.020,63 EUR

1/ 589,05
8.431,58

